

Injexion 5

**DIESEL
TRAITEMENT
MOTEURS DIESEL**



DIESEL HAUTE PROTECTION

Réf. IDHP5 - 250 ml

- Améliore la qualité et l'indice de cétane de votre gazole
 - Améliore combustion et lubrification
 - Fortement conseillé pour les dernières générations de moteur Diesel
- + de Protection
+ de Lubrification
+ de Performance
- de Pollution

**TRAITE
250 LITRES
DE GAZOLE**



Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
IDHP5	Injexion 5 Diesel haute protection	6	250 ml				 3 286073 758315

Soditen - ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - FRANCE

Tél. : 02 37 29 50 50 - Fax : 02 37 29 55 00 - E-mail : contact@soditen.fr - www.metal5.com

 **Société 100% Française**



10/21

Injexion 5

**DIESEL
TRAITEMENT
MOTEURS DIESEL**



DIESEL HAUTE PROTECTION

Réf. IDHP5 - 250 ml

TRAITEMENT CARBURANT DIESEL

Injexion 5

DHP 5

DIESEL HAUTE PROTECTION

AMÉLIORE LA QUALITÉ DE VOTRE GAZOLE

TRAITE
250 LITRES
DE GAZOLE

- + PROTECTION
- + LUBRIFICATION
- + PERFORMANCE
- POLLUTION



Compatible avec toutes les technologies Diesel, les filtres à particules (avec ou sans additifs) et tous les systèmes de décantation de l'eau.

En améliorant lubrification et combustion, **Injexion 5 DHP 5** protège et optimise le fonctionnement de votre moteur Diesel : dès les premiers kilomètres, il tourne mieux, consomme moins, pollue moins et vous procure un meilleur agrément de conduite.

Renforce le pouvoir lubrifiant du gazole pour bien protéger pompes et injecteurs.

Maintient propre les injecteurs.

Améliore les performances en augmentant l'indice de cétane (2 à 4 points).

Réduit les surconsommations en améliorant le carburant.

Diminue la pollution en réduisant les émissions nocives.

Très simple d'emploi : Dosage : 1 ml par litre de gazole, soit par exemple 25 ml de **Injexion 5 DHP 5** pour 25l de gazole.



1. Dévissez le bouchon.



2. Remplissez la partie supérieure (graduelle en ml) en pressant les flancs du flacon avec précaution (afin d'éviter toute projection).



3. Versez la dose obtenue directement dans votre réservoir de gazole.

Précautions d'emploi : Contient : 2-Ethylhexyl nitrate, Naphta lourd (pétrole), hydrotraité 2-ethylhexane-1-ol solvant naphta aromatique lourd (pétrole). Nocif par inhalation. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Garder sous clé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/nationale/internationale.

UFI : QH3F-PSUK-G005-M3FT

Vol. net :
250ml e
SODITEN
ZA les Marchais - 28480 Luigny
www.metal5.com



Réf : IDHP5



Info consommateurs : + (33) 2 37 29 50 50

Soditen - ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - FRANCE

Tél. : 02 37 29 50 50 - Fax : 02 37 29 55 00 - E-mail : contact@soditen.fr - www.metal5.com

Société 100% Française



10/21