



1100 CONCEPT 15W-40

Huile Moteur Essence

Technosynthese®

Multigrade

UTILISATIONS

Lubrifiant Technosynthese® développé pour tous types de moteurs essence effectuant un kilométrage annuel moyen.

Compatible avec tous les carburants essence standards, avec et sans plomb, et GPL. Convient pour les pots catalytiques.

Toutes conditions d'utilisation: Ville, Route, Autoroute.

Conseillé pour les moteurs essence de technologie antérieure à Janvier 96.

PERFORMANCE

NORMES API SH / CE

La base Technosynthese® très performante et l'additivation anti-usure permettent de diminuer les frottements internes du moteur et d'en augmenter sa durée de vie par réduction de l'usure.

Pouvoir anti-dépôt et anti boue noire très efficace qui permet de maintenir le moteur propre.

Anti-oxydation, Anticorrosion, Anti-mousse.

CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges: Selon préconisation constructeurs et à adapter selon votre propre utilisation.

MOTUL 1100 CONCEPT Essence 15W-40 peut être mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J300	15W-40
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.881
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	110 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	14.6 mm ² /s
Index de Viscosité	ASTM D2270	137
Point d'écoulement	ASTM D97	-33°C / -27.4°F
Point éclair	ASTM D92	238°C / 460.4°F
TBN	ASTM D2896	10.1 mg KOH/g

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Site Web : www.motul.com